

ステンレスマグ

TUFF 保温・保冷力が高いマグならいつでもものを潤せる!

保温保冷

- 片手で開けられるワンタッチオープンせん
- エアイベント構造飲み口

3月上旬発売予定

NEW

1 SM-SC36 0.36
＜PV＞＜AV＞＜HM＞

メーカー希望小売価格 **5,500円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 6.5×7×17.5
- 保温効力(6時間/1時間) / 67度以上/86度以上
- 保冷効力(6時間) / 9度以下
- 本体質量(約kg) / 0.170

2 SM-SC48 0.48
＜PV＞＜AV＞＜HM＞

メーカー希望小売価格 **6,000円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 6.5×7×22
- 保温効力(6時間/1時間) / 71度以上/87度以上
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.205

3 SM-SC60 0.6
＜PV＞＜AV＞＜HM＞

メーカー希望小売価格 **6,500円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 6.5×7×25
- 保温効力(6時間/1時間) / 73度以上/88度以上
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.235

保温保冷

共通機能

色やニオイが残りなく落ちやすい、内面フッ素コート。



軽くコンパクト
本体丸洗いOK
広口約4cm
分解せん

すみずみまでキレイ!「パカッと分解せん」



やさしい口あたり! はずせる「樹脂製飲み口」



BA ブラック NL シナモンゴールド PA ピンク (写真は36サイズ)

4 SM-JD36 0.36
＜BA＞＜NL＞＜PA＞

メーカー希望小売価格 **4,200円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×17
- 保温効力(6時間/1時間) / 66度以上/86度以上
- 保冷効力(6時間) / 10度以下
- 本体質量(約kg) / 0.21

5 SM-JD48 0.48
＜BA＞＜NL＞＜PA＞

メーカー希望小売価格 **4,400円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×21.5
- 保温効力(6時間/1時間) / 70度以上/87度以上
- 保冷効力(6時間) / 9度以下
- 本体質量(約kg) / 0.25

片手でロック解除できるので開閉がスムーズ!



キャップの滴が飛び散りにくい!



ステンレスフードジャー

保温保冷

高い保温・保冷力
「ステンレス真空2重まほうびん構造」



VD ボルドー NL シナモンゴールド

共通機能 はずせる樹脂製飲み口 つるつるガラスステンレス 本体丸洗いOK 分解せん

6 SW-HB45 0.45
＜VD＞＜NL＞

メーカー希望小売価格 **6,000円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 9×9×14.5
- 保温効力(6時間) / 64度以上
- 保冷効力(6時間) / 10度以下
- 本体質量(約kg) / 0.29

7 SW-HB55 0.55
＜VD＞＜NL＞

メーカー希望小売価格 **6,500円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 9×9×16
- 保温効力(6時間) / 67度以上
- 保冷効力(6時間) / 9度以下
- 本体質量(約kg) / 0.31

オススメ商品

- 食べやすく、飲みやすい「内面フラット構造」
- スープをお玉で入れやすい「広口約8cm」(本体上部)

手になじむカップフォルム



TA ナッツブラウン RA チェリーレッド (写真は36サイズ)

保温保冷

8 SW-GC26 0.26
＜TA＞＜RA＞

メーカー希望小売価格 **5,200円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 9.5×9.5×11
- 保温効力(6時間) / 50度以上
- 保冷効力(6時間) / 11度以下
- 本体質量(約kg) / 0.25

9 SW-GC36 0.36
＜TA＞＜RA＞

メーカー希望小売価格 **5,500円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 9.5×9.5×13.5
- 保温効力(6時間) / 57度以上
- 保冷効力(6時間) / 10度以下
- 本体質量(約kg) / 0.28

ステンレスクールボトル

TUFF

保冷専用

大人向けの新デザイン
クールボトル。



AZ グラデーションブルー VZ グラデーションワイン BZ グラデーションブラック BZ グラデーションブラック

丈夫で長持ちキズやへこみから
ボトルを守るポーチつき!



AA ブルー BP ピンクブラック AA ブルー BP ピンクブラック

●広口約4.5cm
●丈夫で長持ち! 「丈夫なポーチ」

●外形寸法(約cm) / 8.5×9×28 (ポーチ込10×10×28.5)
●保冷効力(6時間) / 8度以下
●本体質量(約kg) / 0.38 (ポーチ込0.48)

共通機能 ●2倍フッ素コート ●本体丸洗いOK ●片手で開けられるワンタッチオープンせん ●エアイベント構造飲み口

10 SD-ES08 0.82
＜AZ＞＜VZ＞＜BZ＞

メーカー希望小売価格 **7,000円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 8×8.5×26.5
- 保温効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.36

11 SD-ES10 1.03
＜BZ＞

メーカー希望小売価格 **7,500円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 8.5×9×28.5
- 保温効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.38

※SD-ES10はBZ柄のみ

保温弁当箱 おべんと

共通機能 電子レンジ対応 本体丸洗いOK Ag+ 清潔! Ag+抗菌加工内容器 ※試験機関: (一社) 京都微生物研究所 試験方法: JIS Z2801に基づく抗菌の方法: Ag+ 抗菌の対象部分: はん容器、ごはん容器、おかず容器 試験結果: 99.9%の抗菌効果 試験番号: 0803-8109, 0803-8110



ポーチがランチョンマットに早変わり! 「まほうびん保温ケース」 ●汚れがつきにくい! 内面はつ水加工ポーチ・バッグ

14 SZ-JB02
＜ZD＞

メーカー希望小売価格 **6,000円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 10.5×9×20.5 (ポーチなし) 15×9.5×25 (ポーチ含む)
- 保温効力(6時間) / 49度以上 (ポーチなし) 53度以上 (ポーチに入れた場合)
- 本体質量(約kg) / 0.37 (ポーチなし) / 0.44 (ポーチ含む)

しっかり食べられる形が、オフィスや学校での元気をくれます。



15 SZ-MB04
＜BA＞

メーカー希望小売価格 **6,000円** (税別)

- 外形寸法(約cm) / 19×11×11 (ポーチなし) 21.5×12×20 (ポーチ含む)
- 保温効力(6時間) / 54度以上 (ポーチなし) 56度以上 (ポーチに入れた場合)
- 本体質量(約kg) / 0.5 (ポーチなし) / 0.6 (ポーチ含む)

※洗濯機を使用する場合は手洗いコースを選択して下さい。

※1 試験機関: (一財) ポーチ品質評価機構 試験方法: JIS Z2801に基づく、抗菌の方法: Ag+ 抗菌の対象部分: せん(飲み口) 試験結果: 99.9%の抗菌効果 (試験番号: 20215002351-1) ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

イラストはイメージ図です。

男

強火

オススメ商品

香り豊かなおこげを炊く「かまど極めメニュー」
約15分で炊きあがる「白米特急」メニュー
(1合で炊いた場合)



BZ プライムブラック

南部鉄器
極め羽釜
3年保証
釜底の厚さ 2.3mm
釜厚1.7mm 質量約1.9kg

40時間^{※4}
おいしく保温する
「極め保温」

16 NP-WU10 5.5合炊き
オープン価格
●消費電力(W)(炊飯時) / 1360
●外形寸法(約cm) / 29.5×36.5×24
●本体質量(約kg) / 8.5

省エネ基準達成率 111%
目標年度 2008年度 年間消費電力量 76.1kWh/年

IHと相性のよい「南部鉄器」 大火力を釜全体に伝える「広く浅い内釜」

大火力を閉じ込める「空気断熱層」

側面から高火力で包み込む「かまどヒーター」



イラストはイメージ図です。

「うるおい二重内ぶた」の
穴位置を見直し、火力約1.3^{※1}倍!
大火力炊飯を実現。

※1 沸とう維持工程の平均電力比較:平成26年当社従来品NP-WT型 平均電力約640WとNP-WU型 平均電力約835Wとの比較 当社調べ。(白米3合炊飯時)

ごはん粒もふっくら
大きくなりました。
炊飯した米粒の大きさ比較

NP-WU

当社従来品 NP-WT

当社従来品平成26年NP-WT型
東京農業大学調べ

内釜の内面^{※2}と内ぶたのうまみプラス プラチナコートで
ごはんの甘み成分(還元糖) 約65%^{※3}とうまみ成分(アミノ酸) 約13%アップ!^{※3}

※2 内釜の内面コーティングです。
※3 平成21年当社従来品プラチナコートなし(内ぶた+内釜)NP-LT型との比較 甘み成分の一つである還元糖量NP-LT型0.066mg/gとNP-WU型0.109mg/g、うまみ成分のひとつであるアミノ酸量NP-LT型112nmol/gとNP-WU型127nmol/gとの比較。当社自社基準による東京農業大学調べ。(条件)白米ふつう 3カップ 室温23℃測定。

食感を好みに進化していく
「わが家炊き」メニュー

121通り

食べやすさに配慮した
「やわらかごはん」メニュー

ではんにこだわる人の「鉄器コートプラチナ厚釜」

- 「うるおい二重内ぶた」
- 「やわらかごはん」メニュー
- 「プラチナコート」の内釜
- 「わが家炊き」メニュー(49通り)

エコ炊飯 熟成炊き
白米・玄米
40時間^{※4}
おいしく保温する
「極め保温」



TA ブラウン

17 NP-YA10 5.5合炊き
オープン価格

●消費電力(W)(炊飯時) / 1240
●外形寸法(約cm) / 27.5×34.5×23.5
●本体質量(約kg) / 6.5

省エネ基準達成率 117%
目標年度 2008年度 年間消費電力量 72.1kWh/年

18 NP-YA18 1升炊き
オープン価格

●消費電力(W)(炊飯時) / 1370
●外形寸法(約cm) / 30.5×37×26.5
●本体質量(約kg) / 7.5

省エネ基準達成率 116%
目標年度 2008年度 年間消費電力量 115.1kWh/年

プラチナと鉄の力で、豊かな甘みを引き出します。

発熱効率を上げ、炊きムラを抑える
「鉄器コート プラチナ厚釜」

ごはんの甘み成分(還元糖)アップ
「プラチナコート」の内釜

メニューに合わせて、7通りの食感が楽しめる。
7通りの「炊き分け圧力」

30時間^{※4}
おいしく保温する
「うるつや保温」



TD ダークブラウン

19 NP-BE10 5.5合炊き
オープン価格

●消費電力(W)(炊飯時) / 1240
●外形寸法(約cm) / 26.5×40×22
●本体質量(約kg) / 5.5

省エネ基準達成率 119%
目標年度 2008年度 年間消費電力量 71.0kWh/年

20 NP-BE18 1升炊き
オープン価格

●消費電力(W)(炊飯時) / 1370
●外形寸法(約cm) / 29.5×42.5×26
●本体質量(約kg) / 6.5

省エネ基準達成率 117%
目標年度 2008年度 年間消費電力量 114.2kWh/年

IH炊飯ジャーのスタンダードモデル。

- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- フラット庫内

30時間^{※4}
おいしく保温する
「うるつや保温」



TA ブラウン

21 NP-VN10 5.5合炊き
オープン価格

●消費電力(W)(炊飯時) / 1105
●外形寸法(約cm) / 25.5×37.5×20.5
●本体質量(約kg) / 4.0

省エネ基準達成率 116%
目標年度 2008年度 年間消費電力量 75.9kWh/年

22 NP-VN18 1升炊き
オープン価格

●消費電力(W)(炊飯時) / 1295
●外形寸法(約cm) / 28×40.5×24.5
●本体質量(約kg) / 5.0

省エネ基準達成率 117%
目標年度 2008年度 年間消費電力量 118.9kWh/年

〈3合炊き〉(お茶わん1杯から炊ける)

お茶わん1杯から炊ける
圧力IH炊飯ジャー。

メニューに合わせて、3通りの
食感が楽しめる。
3通りの「炊き分け圧力」

- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- フラット庫内

30時間^{※4}
おいしく保温する
「うるつや保温」



NZ シャンパンゴールド

黒厚釜
厚さ1.7mm

エコ炊飯 熟成炊き
白米・玄米

23 NP-RK05 3合炊き
オープン価格

●消費電力(W)(炊飯時) / 700
●外形寸法(約cm) / 23×32×19.5
●本体質量(約kg) / 4.1

省エネ基準達成率 107%
目標年度 2008年度 年間消費電力量 46.9kWh/年

〈3合炊き〉(お茶わん1杯から炊ける)

豪熱沸とうで、
ごはんをおいしく炊きます。



TA ブラウン

黒厚釜
厚さ2.5mm

エコ炊飯 熟成炊き
白米・玄米

24 NL-BA05 3合炊き
オープン価格

●消費電力(W)(炊飯時) / 495
●外形寸法(約cm) / 23.5×32.5×19.5
●本体質量(約kg) / 2.6

省エネ基準達成率 102%
目標年度 2008年度 年間消費電力量 37.2kWh/年

「金芽米」メニュー
ミネラルや食物繊維がたっぷり入った雑穀米や玄米が炊けます。

「玄米メニュー」

「雑穀米メニュー」

圧力IHなべ

オススメ商品

煮込み自慢

ながら家事もOK
マイコン搭載で
簡単調理ができます

この1台で煮込み料理はおまかせ。
本格調理もラクラクの圧力IHなべ。

象印独自の圧力が味を染み込ませる秘訣

「可変圧力&一定圧力」

煮物や煮込み料理が、おいしく調理できます。

1.2と1.0気圧の間で加圧と減圧をくり返し行いながら、具材の中から味を染み込ませて調理します。



おでん 可変 40分 いわしのしょうが煮 可変 15分 豚の角煮 可変 1時間10分

煮崩れしにくく、魚介や野菜などの調理におすすです。
1.2気圧の一定気圧で、煮崩れさせずに、おいしくと食感を楽しめます。



バイヤース 一定 10分 ビーフシチュー 一定 35分 筑前煮 一定 20分

可変
圧力

一定
圧力



TA ブラウン



「100レシピブック」つき
無水調理のレシピ
などHPで更新中!!

- 開閉ラクラクふた
- 40℃~100℃温度調理
- とっ手つき内なべ
- オレンジくっきり液晶 ● マグネットプラグ

♪メロディーが鳴ればふたが
すぐに開けられる!
減圧時間を考える必要がありません

25 EL-MA30
＜TA＞

メーカー希望小売価格 50,000円(税別)

- 最大調理容量(L) / 1.5
- 消費電力(W) / 1200
- 外形寸法(約cm) / 29×37.5×25
(ふた開け時高さ45.5)
- 本体質量(約kg) / 6.5
- 煮しカゴ・計量カップ・100レシピブックつき
- 保温機能はありません
- 調理時間は沸かし時間(約1分~30分)+
設定時間で、沸かし時間は調理物の分量
によって異なります。

マイコン沸とう VE電気まほうびん 優湯生

かしこく節電!おいしい
お湯をすぐ注げます。

オススメ商品

電気代をおさえる

ハイブリッド保温

- 2時間使わなかったら保温ヒーターオフ!
- 「省エネモード」(選択式)
- 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気をトリプルセーブ!
- トリプルセーブ湯沸かし(選択式)



TA ブラウン

電気を使わず
2時間後でも
約91℃をキープ
(CV-DN30 室温23℃満水時
容器中央値)

26 CV-DN22 2.2L
＜TA＞

オープン価格

- 消費電力湯沸かし時(W) / 905
- 外形寸法(約cm) / 22×28×26
- 本体質量(約kg) / 2.6

27 CV-DN30 3.0L
＜TA＞

オープン価格

- 消費電力湯沸かし時(W) / 905
- 外形寸法(約cm) / 22×28×30
- 本体質量(約kg) / 2.9

- カフェ
ドリップ
給湯
- パナマ
ウィンドウ
- 節約
タイマー
(5段階)
- 赤玉
水量計

マルチコンベクションオープン

予熱の手間なく、本格オープン調理!

調理温度・時間を
設定するだけ

オススメ商品

これが7ヒーターの力



油であげないヘルシーな
ノンフライ調理



からあげ



トースト4枚OK!
表面はカリッと、
中はふんわり焼き上げます。



カラー
レシピブック
30メニュー
つき



SZ プライムシルバー

28 ET-YA30
＜SZ＞

オープン価格

- 消費電力(W) / 1310
- 外形寸法(約cm) / 40.5×41×26.5
- 庫内寸法(約cm) / 27×29.5×8.5
- 本体質量(約kg) / 9.5

- 油飛び散り防止カバー
- プラチナ触媒ユニット
- 脱臭コース
- はずせるとびら

コーヒーメーカー 珈琲通

「全自動」なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ。

挽く 注湯 ドリップ 保温



BA ブラック

- 熱湯と蒸気で、コクと香りを引き出す。
「マイコン予熱&ダブル加熱95℃抽出」
- お手入れが楽になる
「ミルクグリーン構造&ミルクス丸洗い」
- コーヒーの濃さを好みに調節できる。
「2段階濃度調節」
- ステンレスマグ^{※4}や
コーヒーカップに
直接抽出^{※5}できます。
- 熱が逃げるのを抑え、
高温でドリップ。
豆から挽きたての味と
香りが長く楽しめます。

29 EC-NA40
＜BA＞

オープン価格

- 消費電力(W) / 1000
- コーヒーメーカー部650、ミルク部100
- 容量(mL) / 540
- 外形寸法(約cm) / 24×25×37.5
- 本体質量(約kg) / 4.5(ステンレスサーバー含む)

※1 カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水カートリッジ(カルキ初期除去率98%)」
※2 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD65)に基づき試験を行った値。※3 コーヒー抽出温度安定時の最高温度が95℃以上。測定条件は、定格電力 水20℃ 室温20℃。温度測定場所は、ドリップしたバスケットのコーヒー粉中央。(当社調べ) ※4 ステンレスマグは、高さ16.8cm、底部外形7cmまで対応。※5 ステンレスマグ、コーヒーカップの容量に合わせて、自動的に抽出をストップする機能はありません。

ホットプレート

やきやき

料理が取りやすいオーバル型。

- 耐久性に優れた
トリプルチタンセラミックコート
(平面プレートのみ)
- 2.5mロングコード
- 安心できるカチッと温度調節プラグ
- 本体ガード



30 EA-BP30
＜TD＞

メーカー希望小売価格 21,000円(税別)

- 消費電力(W) / 1300
- 外形寸法(約cm) / 49×39×14(3枚重ね時高さ18.5)
- 本体質量(約kg) / 7.0

遠赤平面プレート

TD
ダークブラウン

オーブントースター こんがり倶楽部

ハイパワー1000Wのスタンダードタイプ

- 上下遠赤外線ヒーター
- シリコン加工トレー



RM メタリックレッド

31 ET-WM22
＜RM＞

メーカー希望小売価格 10,000円(税別)

- 消費電力(W) / 1000
- 外形寸法(約cm) / 40×28×23.5
- 庫内寸法(約cm) / 27×22×11
- 本体質量(約kg) / 3.7

メニューが広がる
「80℃~高温250℃の
温度調節」

IH調理器

高い熱効率で、エネルギーロスを抑えて
調理できます

5つの安全機能

- 切り忘れ防止機能
- 小物検知機能
- なべなし検知機能
- マグネットプラグ
- Wセンサーによる異常温度上昇防止機能

- ワン
タッチ
パネル
- 電圧
モード
- 9段階
火力
調節

ピッと押すだけの、
簡単操作!



32 EZ-HF26
＜HC＞

メーカー希望小売価格 20,000円(税別)

- 消費電力(W) 電力調節9段階 / (60), (190), (310), 500, 650, 800, 950, 1100, 1300W()内は相当数で500WのON-OFF
- 外形寸法(約cm) / 32×36×4.5
- 本体質量(約kg) / 2.7

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

ふとん乾燥機

スマートドライ

マット・ホース不要!

開いて置くだけのふとん乾燥機。

ふとん乾燥機の革命

人気商品

開いて置くだけ!



- 「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」などのふとんを乾燥※1
- アレル物質抑制フィルター※2
- 2.6mロングコード
- ふとん検知センサー

「マニュアル運転で、さまざまなものが乾燥できます。」

「温風・標準」コース

「温風・標準コース」は、ダブルサイズのふとん、革製品・革靴・ブーツなど、温風に弱い乾燥や急ぎの洗濯物、運動靴などのちょっとしたものに風をあてて乾燥するコース。とした乾燥に便利なコースで、ヒーター、風量最大で運転します。「温風・低温コース」は、「温風・標準」コースより低い温度(温風温度50℃以下)で運転します。



【使用例】
ダブルサイズのふとん、洗濯物、押し入れ、クローゼット、畳し、洗面所 etc

※ダブルサイズのふとんを乾燥するときはマニュアル運転を使用してください。(運転時間:120分)

「送風」コース

革製品・革靴・ブーツなど、温風に弱い乾燥や急ぎの洗濯物、運動靴などのちょっとしたものに風をあてて乾燥するコース。ヒーターを切り、風量を最大で送風運転を行います。



【使用例】
革製品、革靴、ブーツ etc

早く乾かしたい
お客様の
運動靴に!!



薄さ13cmで、
すき間に収納できます。

33 RF-AB20 <CA>

CA ベージュ

オープン価格

- 消費電力(W)(50/60Hz)/655/645
- 運転音(約dB)/46
- 外形寸法(約cm)/28×13×35/33.5×13×35(コードバスケット含む)
- 本体質量(約kg)/4.1(コードバスケット含む)
- 電源コード(m)/2.6

食器乾燥器

●お手入れラクラク「ステンレストレー」



- 清潔!汚れがつきにくい「クリアコートステンレスボディ」「ステンレスのトレイ、かご、はし立て」
- 清潔!はし立て洗える「分解丸洗いふた」
- シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」※製品部からホース先端が80cm以上。
- 「ソフト乾燥コース」
- 「送風仕上げ55分コース」
- 「深かご12cm」
- 「ワイドオープンふた」
- まな板乾燥OK(最大よこ42×たて25×厚さ3cm以下)
- 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
- 抗菌※7フィルター採用



XH ステンレスグレー

34 EY-SB60 <XH>

オープン価格

- 消費電力(W)/330
- 外形寸法(約cm)/52×41.5×41(ふた開閉時最大高さ46)
- 本体質量(約kg)/6 ●電源コード(m)/1.8

※4 試験依頼先(一社)京都微生物研究所試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:排水ホース
試験結果:99.9%の抗菌効果試験成績書発行番号:第1511-8092号、第1511-8094号
※5 試験機関(一社)オーケ品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:水受け(水受けを除く)試験結果:99.9%の抗菌効果報告番号:20215057403-1
※6 試験機関(一社)オーケ品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:はし立て受け試験結果:99.9%の抗菌効果報告番号:20215045974-1
※7 試験機関:(一社)カケンテスセンター (旧財)日本化学繊維検査協会 抗菌の試験方法:JIS L1902に基づく 抗菌の方法:酸化チタン 抗菌の対象部分:フィルター 試験結果:99.9%の抗菌効果

衣類乾燥除湿機

サーキュレートドライ

オススメ商品

スピード乾燥
2Kgで約50分!※7

- 切タイマー2・4・6・12時間(12時間以上の連続運転することはできません。)
- ゼオライト式
- 安全設計
- 衣類乾燥自動停止

転倒時自動停止/異常高温時自動停止/タンク満水時自動停止/タンクはづれ時自動停止/モーター異常時自動停止

定格除湿能力※8	除湿面積の目安		
7L/日 (50Hz/60Hz)	木造住宅和室 13㎡(8畳)	プレハブ住宅洋室 20㎡(12畳)	コンクリート住宅洋室 26㎡(16畳)

衣類乾燥除湿機はお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので室温が上がります。

※7 試験方法:日本電機工業会の自主基準(JEMA-HD 090)に基づく。洗濯物2kg相当(例:ワイシャツ2枚、ジャズマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足)。使用コース:乾燥コース(風量・強)。なお、衣類乾燥時には設置環境(部屋の広さ、温度、湿度、換気率など)/使用条件(衣類の干し方、種類、量など)によって変化しますので、実使用空間とは異なる場合があります。部屋の広さ(6畳) 室内の湿度条件(20℃、70%)。※8 除湿能力は室温20℃、相対湿度60%の室内で「乾燥コース(風量・強)」で運転した場合。※9 室温20℃・湿度70%・部屋の広さ6畳・洗濯物2kg相当(例:ワイシャツ2枚、ジャズマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足)での消費電力量を乾燥コース(風量・強)と比較。「乾燥コース(風量・強)」:1.61kWh、「エココース」:1.27kWh(当社試験結果)消費電力量・運転時間は設置環境(部屋の広さ、温度、湿度、換気率など)/使用条件(衣類の干し方、種類、量など)によって変化します。※10 夜干しコース時の衣類乾燥時間は乾燥コース(風量・強)より長くなります。※11 本体内部のリフレッシュ運転のため運転開始後に約10分間ヒーターに通電します。その際にあたかも風が出たり、少量の水が出る場合がありますが、異常ではありません。※12 抑制効果は、周囲環境(温度・湿度・部屋の広さなど)、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異なります。

「オートシングルバー 横4方向、上下3方向で送風幅の調節が可能です。」



風量を調節し、
運転音が変わえられる
「5段階風量調節」
(乾燥コース・
循環送風コース選択時)

用途に合わせて選べる
運転コース。



「部屋干しのニオイを抑える「ナノプラチナ乾燥」※12
吹出口にあるナノプラチナユニットを通過した風には洗濯物の部屋干し臭を抑制する効果があります。

360°送風



35 RJ-XA70 <WL>

オープン価格

- タンク容量(約L)/2.8(自動停止容量)
- 消費電力(W)(50/60Hz)/570/580
- 外形寸法(約cm)/29.5×29.5×55
- 本体質量(約kg)/9.5 ●電源コード(m)/2.2

空気清浄機

パワフル&スピーディに、汚れとニオイを
キャッチする「パワーターボコース」。

オススメ商品


花粉自動モード エコ自動モード おまかせモード

- 「10年交換不要」※13HEPAフィルターで0.3μmの微粒子を99.97%※14除去。
- 気になるニオイを強力に脱臭する
- 「10年交換不要」※13ナノテク脱臭ダブルフィルター※15
- 空気の汚れ具合を素早く感知する「ニオイ&ホコリのダブルセンサー」。

「PM2.5」への対応

0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ※16

※13日本電機工業会規格(JEM1467)に基づく試験方法により算出。使用状況によっては寿命が早いことがあります。
※14集じんフィルターの除去性能です。部屋全体の除去性能とは異なります。
※15タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。脱臭性能はご使用により低下します。日本電機工業会規格(JEM1467)に準じた試験による。
※16試験方法:日本電機工業会規格(JEM1467) 判定基準:0.1~2.5μmの微小粒子状物質を32m³(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。32m³(約8畳)の試験空間に換算した値です。



パワーターボで
急速集じん

大風量なのに
コンパクト

※適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1467)によるものです。

36 PA-XA24 <WA>

オープン価格

- 消費電力(W)(50/60Hz)/強(26)・標準(6)・静音(3)/パワーターボ(71)
- 外形寸法(約cm)/38×23×48
- 電源コード(m)/1.8
- 本体質量(約kg)/7.5

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。