

# No. 16130 小型ボール盤 DP2000R

φ13mmのドリルが把握できる卓上型ボール盤です。小型ボール盤 DP2250R の上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計しており、チャックキーの紛失防止にも対応しています。自重 19kg で安定した穴あけ加工が行えます。


- スピンドル速度を、材質に合わせて、50Hz 時 515 / 915 / 1430 / 1950 / 2580min-1 の五段階で調整できます。
- スピンドルにジャコブステーパ6番を採用し、φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。
- ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右 45° に傾斜ができます。

本体仕様	
回転速度	[50Hz] min <sup>-1</sup> [回転/分] 515/915/1430/1950/2580 [60Hz] min <sup>-1</sup> [回転/分] 620/1100/1720/2340/3100
スピンドルテーパ	J T-6
スピンドルトラベル	50mm
ワークテーブル	寸法 W183 × D180mm 傾斜 ± 45°
本体全高	630mm
機械ベース寸法	308 × 201mm
チャック台テーブル	203mm
コラム直径	φ48mm
電源	100V 50/60Hz 249W
自重	19kg
モーター出力	249W
ドリルチャック仕様	
テーパ	J T-6
把握径	φ1.5 ~ 13.0mm
爪開閉方式	チャックキー
バイス仕様	
幅	83mm
開	84mm
高	22mm
設置面寸法	W158 × D143mm
寸法	W158 × D185mm



## 価格 オープンプライス

この製品の販売価格は、各販売店にお問合せください。




# No. 16810 スライド丸のこ盤 SM1850R

カットラインがレーザー光線で照らされる小型で省スペースな卓上型丸鋸盤マイターカットング機能とベベルカットング機能を組み合わせた複合的な角度での切断加工も行えます。オリジナルの木工箱や本棚の製作、作業台、椅子造りなどあらゆる木工工作に生かせ、貴方のクリエイティブライフがひろがります。

- マイターカットング機能により水平方向、左右に 0 ~ 45° の範囲内で任意の角度にヘッドを振れますから、斜めに切断できます。
- チルト機能を内蔵しているので頻繁に使用する 0° / 15° / 22.5° / 31.6° / 45° については簡単に設定できます。
- ベベルカットング機能を内蔵していますので、ヘッドを垂直方向で左に 0 ~ 45° の範囲内で任意の角度設定が行えます。
- 丸鋸刃のスタート・停止はヘッドを昇降させるハンドル部分に備わっていますので、握ってオン、離してオフと作業がスムーズに行えます。
- 丸のこ刃の後方にダストバッグを備えていますので、切断くずの飛散が押さえられています。
- クラスM1レーザーを装備し、カットラインの目安が一目でわかります。
- 丸鋸刃には安全対策のプロテクターが装備されています。

本体仕様	
回転速度	5,000min <sup>-1</sup> [回転/分]
丸鋸刃仕様	φ185mm × φ15.88mm 標準付属品 φ185mm × φ20.0mm
角度切断	マイターカットング (水平傾斜) ・ 左右 0° ~ 45° チルト機能 0° / 15° / 22.5° / 31.6° / 45° ベベルカットング (垂直傾斜) ・ 左 0 ~ 45°
電源	100V 50/60Hz 1100W
本体寸法	W410 × D750 × H450mm
自重	10.5kg



## 価格 オープンプライス

この製品の販売価格は、各販売店にお問合せください。



# No. 16420 ベルトディスクサンダーBD46A

仕上加工に必須のサンディングマシン、木工も金属もカバーできる多機能型ベルトディスクサンダー。

加工の仕上に必須のサンディングマシン、木工加工の仕上げに加え、金属の研磨にも対応したベルトサンダーとディスクサンダーを備えたサンディングマシンです。ベルトは十分な作業幅を確保できる幅100mmのサンダーベルトを採用し、φ150mmのサンダーディスクを採用しています。一般的な水平置き型に加え、垂直にベルトを立てた状態での研磨加工も行えます。

本体仕様			
回転速度	50Hz	ディスク	2,800min <sup>-1</sup> [回転/分]
		ベルト	448m/min <sup>-1</sup>
60Hz		ディスク	3,400min <sup>-1</sup> [回転/分]
		ベルト	540m/min <sup>-1</sup>
ベルト寸法	幅 100 × 周長 914mm		
ディスク寸法	φ 152mm		
ワークテーブル	寸法 幅 225 × 奥行 159mm		
	角度 0 ~ 45°		
ダストコレクタ	φ 31.5 × φ 36mm		
モーター	100V 50/60Hz 450W		
自重	23kg		



価格 オープンプライス

この製品の販売価格は、各販売店にお問合せください。



# No. 16320 バンドソーBS2300RJ

2ホイール型の省スペース、小型帯鋸機。マイターゲージ標準付属で角度切断も思いのままに。テーブル延長機能も付いた廉価バンドソー。


小型で省スペースながらアルミダイキャスト製の安定した金属フレーム構造。2ホイールながらも十分なフトコロを持ち、硬木から柔木まで直線・曲線の切断加工が行えます。また非鉄金属にも対応し木材以外の用途でも能力を発揮します。ちょっと手のこでは大変な作業もこれがあれば簡単に解決できます。

本体仕様	
回転速度	50Hz 1,450min <sup>-1</sup> [回転/分]
	60Hz 1,720min <sup>-1</sup> [回転/分]
鋸刃速度	50Hz 535m/min [メーター/分]
	60Hz 635m/min [メーター/分]
ワークテーブル	寸法 292 × 292mm (延長テーブル除く)
	延長テーブル使用時幅 280mm (最大)
切断能力	木工最大 幅 225 × 88mm厚 (延長テーブル除く)
	フトコロ 225mm
モーター	100V 50/60Hz 定格消費電力 320W
本体	寸法 W550 × D410 × H725mm
	自重 16kg



価格 オープンプライス

この製品の販売価格は、各販売店にお問合せください。




# No. 16110 小型ボール盤 DP2250R

小型で省スペース、ミニなボール盤、繰り返しの穴あけ加工が便利なディプスケール装備

小型で省スペース、小さいボール盤ですが、鋳鉄製のしっかりした製品に仕上がっています。小さいながらも木工で10mmのドリルが把握できるほか、非鉄金属向け用途6.5mm迄お使いになれます。この廉価にしてディプスケール内蔵の上、ドリルチャック、平バイスまでも標準装備している超お得な小型ボール盤です。

本体仕様	
回転速度	無段変速
	3,200 ~ 6,200min <sup>-1</sup> [回転/分]
スピンドルテーパ	JT-1
チャック径	150mm
テーブルサイズ	W172 × D188mm
電源	100V 50/60Hz 200W
本体寸法	W180 × D275 × H410mm
自重	7kg



価格 オープンプライス

この製品の販売価格は、各販売店にお問合せください。



- ドリルチャック仕様：JT-1 / 把握φ 1.5 ~ 10mm
- バイス仕様：口幅 65mm、口開 48mm、口高 15mm  
設置面寸法 W140 × D128mm、バイス寸法 W140 × D162mm